

TRAPPOLE UV

TRAPPOLE UV IP65®



Trappole UV a protezione elevata IP65 con piastra collante



CARATTERISTICHE - FLY CONTROL IP65

Le trappole per insetti volanti Fly Control IP65 operano sul principio che tutti gli insetti volanti sono attratti dalla luce ed in particolare dalla luce ultravioletta. Fly Control IP65 attira gli insetti con 2 lampade fluorescenti a luce ultra-violetta e li cattura grazie alla speciale piastra collante di grandi dimensioni.

Fly Control va installata ad una altezza di circa 2,5 – 3 metri e si appesa a muro o appoggiata su un mobile. L'elevato grado di protezione elettrica ne consente l'impiego anche negli ambienti ad alta umidità e polverosità tipici di macelli, caseifici ed in generale negli impianti produttivi della filiera alimentare.

Posizionare l'apparecchio possibilmente lontano dalle finestre per evitare la competizione con la luce solare. La grande superficie della piastra collante, insieme agli attrattivi alimentari contenuti nella colla consentono ad un solo apparecchio di proteggere un'area di circa 200 mq e oltre.

Le lampade e le piastre collanti si possono sostituire in pochi secondi, per un ideale ed efficiente funzionamento, le lampade vanno cambiate almeno una volta ogni 12 mesi e le piastre collanti ogni 30 giorni.

Fly Control è conforme alla normativa sull'igiene degli alimenti (HACCP).

CAMPI D'IMPIEGO

Grazie alla sua estetica e alle caratteristiche tecniche è ideale per l'installazione nelle cucine di bar e ristoranti, ed in genere in tutte le industrie alimentari.

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato nelle istruzioni d'uso.

| DATI TECNICI | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| NOME | FLY CONTROL INOX 2X15 IP65 | Codice Ricambio |
| Area protetta | 200 m ² |  |
| Misure e Peso | 41 x 47 x 9 cm 5,5 Kg | |
| Piastra Collante | 42,5 x 31,5 cm | 215-COL |
| Lampada UV-A | 2 x 15W Shatterproof | 215 LAM-SP |
| Potenza | 30 W |  |
| Alimentazione | 220/230 V - 50 Hz | |
| Lunghezza Cavo | 2 m | |
| Grado di Protezione | IP65 | |
| Materiali | Acciaio Inox | |
| Colore | Inox | |
| Codice | 215FLY-INOX-IP65 | |

TRAPPOLE UV

TRAPPOLE UV IP65®



Trappole UV a protezione elevata IP65 con piastra collante



CARATTERISTICHE - EUROFLY IP65

Le trappole per insetti volanti Eurofly IP65 operano sul principio che tutti gli insetti volanti sono attratti dalla luce ed in particolare dalla luce ultravioletta. Eurofly IP65 attira gli insetti con 2 lampade fluorescenti a luce ultra-violetta e li cattura grazie alla speciale piastra collante di grandi dimensioni.

Eurofly IP65 va installata ad una altezza di circa 2,5 – 3 metri a ppendice o appoggiata su un mobile. L'elevato grado di protezione elettrica ne consente l'impiego anche negli ambienti ad alta umidità e polverosità tipici di macelli, caseifici ed in generale negli impianti produttivi della filiera alimentare.

Posizionare l'apparecchio possibilmente lontano dalle finestre per evitare la competizione con la luce solare. La grande superficie della piastra collante, insieme agli attrattivi alimentari contenuti nella colla consentono ad un solo apparecchio di proteggere un'area di circa 200 mq e oltre.

Le lampade e le piastre collanti si possono sostituire in pochi secondi, per un ideale ed efficiente funzionamento, le lampade vanno cambiate almeno una volta ogni 12 mesi e le piastre collanti ogni 30 giorni.

Eurofly IP65 è conforme alla normativa sull'igiene degli alimenti (HACCP).

CAMPI D'IMPIEGO

Grazie alla sua estetica e alle caratteristiche tecniche è ideale per l'installazione nelle cucine di bar e ristoranti, ed in genere in tutte le industrie alimentari.

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato nelle istruzioni d'uso.

| DATI TECNICI | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| NOME | EUROFLY 2X15 IP65 | Codice Ricambio | EUROFLY 2X20 IP65 | Codice Ricambio | EUROFLY 2X40 IP65 | Codice Ricambio |
| Area protetta | 200 m ² | | 250 m ² | | 350 m ² | |
| Misure e Peso | 50 x 31 x 16 cm 5 Kg | | 65 x 36 x 17 cm 7,5 Kg | | 65 x 36 x 17 cm 8,2 Kg | |
| Piastra Collante | 50 x 28,5 cm | 315-COL-IP | 64 x 34 cm | 320-COL-IP | 64 x 34 cm | 320-COL-IP |
| Lampada UV-A | 2 x 15W Shatterproof | 215 LAM-SP | 2 x 20W Shatterproof | 320 LAM-SP | 2 x 40W Shatterproof | 340 LAM-SP |
| Potenza | 30 W | | 40 W | | 80 W | |
| Alimentazione | 220/230 V - 50 Hz | | 220/230 V - 50 Hz | | 220/230 V - 50 Hz | |
| Lunghezza Cavo | 2 m | | 2 m | | 2 m | |
| Grado di Protezione | IP65 | | IP65 | | IP65 | |
| Materiali | Acciaio Inox | | Acciaio Inox | | Acciaio Inox | |
| Colore | Inox | | Inox | | Inox | |
| Codice | 315EURO-IP65 | G15 | 320EURO-IP65 | G12 | 340EURO-IP65 | G12 |