

TRAPPOLE UV

FLY CONTROL®



Trappola UV con piastra collante



CARATTERISTICHE



Le trappole per insetti volanti Fly Control operano sul principio che tutti gli insetti volanti sono attratti dalla luce ed in particolare dalla luce ultravioletta.

Fly Control attira gli insetti con 2 o 4 lampade fluorescenti a luce ultravioletta e li cattura grazie alla speciale piastra collante di grandi dimensioni. Fly Control va installata ad una altezza di 200 – 270 cm fissata a muro o sospesa con apposite catene.

Posizionare l'apparecchio possibilmente lontano dalle finestre per evitare la competizione con la luce solare. La grande superficie della piastra collante, insieme agli attrattivi contenuti nella colla consentono ad un solo apparecchio Fly Control di proteggere un'area di circa 200 mq e oltre.

Per un ideale ed efficiente funzionamento, le lampade vanno cambiate almeno una volta ogni 12 mesi e le piastre collanti ogni 30 giorni. Fly Control è costruita interamente in Italia e attraverso severi controlli effettuati durante tutto il ciclo produttivo possiamo garantirne l'alto livello qualitativo.

Fly Control è conforme alla normativa della legge 155 sull'igiene degli alimenti (HACCP).

DATI TECNICI					
NOME	FLY CONTROL 2X15	FLY CONTROL 2X15 INOX	FLY CONTROL 4X15	FLY CONTROL 4X15 INOX	Codice Ricambio
Area protetta	200 m ²	200 m ²	400 m ²	400 m ²	
Misure e Peso	41 x 47 x 8 cm 5 Kg	41 x 47 x 8 cm 5 Kg	41 x 47 x 8 cm 10 Kg	41 x 47 x 8 cm 10 Kg	
Piastra Collante	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	215-COL
Lampada UV-A	2 x 15W	2 x 15W	4 x 15W	4 x 15W	215 LAM 215 LAM-SP
Potenza	30 W	30 W	60 W	60 W	 G13
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m	2 m	2 m	2 m	
Grado di Protezione	IP22	IP22	IP22	IP22	
Materiali	Lamiera Verniciata	Acciaio Inox	Lamiera Verniciata	Acciaio Inox	
Colore	Bianco	Inox	Bianco	Inox	
Codice	215FLY	215FLY-INOX	415FLY	415FLY - INOX	