



D.P.I.

MASCHERA TR2002 CL2



CARATTERISTICHE

Maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1.

La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1 (filtri, sistemi air line, respiratori turbo alimentati ecc.).

La maschera non può essere utilizzata con autorespiratori a sovrappressione e con dispositivi non dotati dello stesso raccordo EN 148-1.

SPECIFICHE TECNICHE

Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto

Schermo panoramico a grande visibilità

Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione porta valvola e la valvola di inspirazione

Mascherina interna

Testiera a cinque bracci

Nastro tracolla

Resistenza respiratoria				
Flusso di prova	Inspirazione (mbar) Max	Misurata	Max	Espirazione (mbar) Misurata
25 cicli/min x 2 l/ciclo	2,5	1,3	3,0	1,8
30 l/min	0,5	0,13		
95 l/min	1,5	0,60		
Perdita di tenuta verso l'esterno				
Aerosol di prova	Max perdita verso l'esterno permessa	Penetrazione misurata % (media su 10 soggetti)		
NaCl	0,05			

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato nelle istruzioni.

**FILTRI
EN 148-1**

Dati Tecnici

Imballo 1 pz

Codice 721

ORMA SRL

Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - Italia

Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102

aircontrol@ormatorino.it • www.ormatorino.com • P.IVA: 10631670014