



D.P.I.



## TUTA DI PROTEZIONE

DPI cat. III  
tipo 5B e 6B

### CARATTERISTICHE

La tuta da lavoro Tyvek® Classic realizzata in Tyvek® garantisce una buona impermeabilità alle particelle dovuta alla struttura delle sue fibre, estremamente sottili e continue.

Resistente agli spruzzi chimici e spray di minima intensità nonché alla permeazione di sostanze chimiche a bassa concentrazione a base acquosa.

### SPECIFICHE TECNICHE

Il Tyvek® è estremamente robusto e resistente allo strappo e all'abrasione.

La tuta Tyvek® Classic è l'indumento protettivo di riferimento per applicazioni di tipo 5 e 6.

La tuta Tyvek® Classic rimane intatta anche a condizioni di movimenti controllati come descritto nelle norme per indumenti di protezione chimica e mantiene il suo livello di protezione durante tutta l'applicazione.

Permeabile sia all'aria che al vapore acqueo, la tuta Tyvek® Classic permette la traspirazione.

È molto morbida, leggera, flessibile e piacevole a contatto con la pelle.

### MODO D'USO

La tuta Tyvek® Classic è normalmente utilizzata per proteggersi dall'esposizione a particelle (tipo 5) e liquidi nebulizzati, cioè aerosol di sostanze chimiche a base acquosa (tipo 6).

Abbigliamento per la protezione chimica

### NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato nelle istruzioni d'uso.

#### Dati Tecnici

Taglia	L - XL - XXL
Imballo	Scatola da 10 pz

<b>Codice</b>	<b>735</b>
---------------	------------

ORMA SRL

Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - Italia  
Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102  
aircontrol@ormatorino.it • www.ormatorino.com • P.IVA: 10631670014