

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **BED BUGS TAPE**

Bed bugs tape è il nastro biadesivo inPEST, costituito da un supporto in tessuto flessibile resistente allo strappo ed un adesivo in gomma naturale.

Il nastro è caratterizzato da un adesivo con un rivestimento pesante che lo rende idoneo per applicazioni su superfici irregolari, inoltre può essere rimosso nella maggior parte dei casi senza lasciare residui di adesivo sulle superfici.

Si consiglia di effettuare una prova prima di utilizzare il biadesivo inPEST su superfici plastificate.

2. CODICE PRODOTTO: **P-04179TAPE**

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Bed bugs tape può essere posizionato direttamente a contatto con le zone di maggior passaggio delle cimici, come ad esempio: gambe e strutture dei letti, spalliere, ecc.

- Materiale di supporto: tessuto
- Colore: bianco
- Spessore totale: 390 µm
- Tipo di adesivo: gomma naturale
- Allungamento alla rottura: 10
- Resistenza alla trazione: 80 N/cm

Misure:

- **Lunghezza:** 25 m
- **Larghezza:** 50 mm

Colore: come da immagine riportata

I prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

SCHEDA TECNICA

Adesione a:

Acciaio (al tempo 0)	7.5 N/cm	Acciaio (dopo 14 giorni)	7.6 N/cm
ABS (al tempo 0)	7.3 N/cm	ABS (dopo 14 giorni)	7.8 N/cm
Alluminio (al tempo 0)	7.2 N/cm	Alluminio (dopo 14 giorni)	7.3 N/cm
PC (al tempo 0)	7.4 N/cm	PC (dopo 14 giorni)	7.5 N/cm
PE (al tempo 0)	5.4 N/cm	PE (dopo 14 giorni)	5.3 N/cm
PET (al tempo 0)	7.2 N/cm	PET (dopo 14 giorni)	6.5 N/cm
PP (al tempo 0)	6.8 N/cm	PP (dopo 14 giorni)	6.9 N/cm
PS (al tempo 0)	7.2 N/cm	PS (dopo 14 giorni)	7.5 N/cm
PVC (al tempo 0)	6.9 N/cm	PVC (dopo 14 giorni)	7.0 N/cm

Proprietà:

Valutazione: ++ molto buono, + buono, o medio, - basso

- Resistenza alle temperature nel breve periodo: 110 °C
- Resistenza alle temperature nel lungo periodo: 30 °C
- Capacità adesiva: ++
- Resistenza all'invecchiamento (UV): o
- Resistenza all'umidità: o
- Resistenza ai prodotti chimici: -
- Resistenza al rammollimento: +
- Resistenza statica al taglio a 23 °C: o
- Resistenza statica a 40 °C: -

5. CONFEZIONE E RICAMBI:

- Unità di vendita: 1 pz (25 m)

6. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.