



FLY CONTROL®

TRAPPOLA UV CON PIASTRA COLLANTE

CODICE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 215FLY | FLY CONTROL 2X15 |
| 215FLY-INOX | FLY CONTROL 2X15 INOX |
| 415FLY | FLY CONTROL 4X15 |
| 415FLY-INOX | FLY CONTROL 4X15 INOX |

Spiegazione:

Le trappole per insetti volanti Fly Control® operano sul principio che tutti gli insetti volanti sono attratti dalla luce ed in particolare dalla luce ultravioletta.

Fly Control® attira gli insetti con 2 o 4 lampade fluorescenti a luce ultravioletta e li cattura grazie alla speciale piastra collante di grandi dimensioni.

Fly Control® va installata ad una altezza di 200 – 270 cm fissata a muro o sospesa con apposite catene.

Posizionare l'apparecchio possibilmente lontano dalle finestre per evitare la competizione con la luce solare. La grande superficie della piastra collante, insieme agli attrattivi contenuti nella colla consentono ad un solo apparecchio Fly Control® di proteggere un'area di circa 150 m² e oltre a seconda del modello.

Per un'ideale ed efficiente funzionamento, le lampade vanno cambiate almeno una volta ogni 12 mesi e le piastre collanti ogni 30 giorni.

Fly Control® è costruita interamente in Italia e attraverso severi controlli effettuati durante tutto il ciclo produttivo possiamo garantirne l'alto livello qualitativo. Fly Control® è conforme al Regolamento CE 178/2002 e al Regolamento CE 852/2004 e successive integrazioni, sull'igiene degli alimenti (HACCP).

Imballi disponibili:



1 pz.





FLY CONTROL®

TRAPPOLA UV CON PIASTRA COLLANTE

| DATI TECNICI | | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| NOME | Fly Control 2x15 Bianca | Fly Control 2x15 Inox | Fly Control 4x15 Bianca | Fly Control 4x15 Inox | Codice Ricambio |
| Area Protetta | 150 m ² | 150 m ² | 300 m ² | 300 m ² |  |
| Misura e peso | 41 x 47 x 8 cm 5 Kg | 41 x 47 x 8 cm 5 Kg | 41 x 47 x 8 cm 10 Kg | 41 x 47 x 8 cm 10 Kg | |
| Piastra collante | 42,5 x 31,5 cm | 42,5 x 31,5 cm | 42,5 x 31,5 cm | 42,5 x 31,5 cm | 215-COL |
| LAMPADA UV-A | 2 x 15W | 2 x 15W | 4 x 15W | 4 x 15W | 215 LAM 215 LAM-SP |
| Potenza | 30 W | 30 W | 60 W | 60 W |  |
| Alimentazione | 220/230 V - 50 Hz | 220/230 V - 50 Hz | 220/230 V - 50 Hz | 220/230 V - 50 Hz | |
| Lunghezza cavo | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |
| Grado di protezione | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | |
| Materiali | Metallo verniciato | Acciaio Inox | Metallo verniciato | Acciaio Inox | G13 |
| Colore | Bianco | Inox | Bianco | Inox | |
| Codice | 215FLY | 215FLY-INOX | 415FLY | 415FLY-INOX | |